

Gamme de produits



ETAI METALLIQUE



COFF. VOILES



POUTRELLE H-20



COFF. RESERVOIRS



DALLE RETICULAIRE



ECHAF. DE FAÇADE



MATERIEL EN PVC



CONTRE PLAQUÉ



MACH. FERRAILLAGE



ECHAF. MULTIDIRECTIONNEL



PLATE FORME DE FAÇADE



POT. CIRCULAIRE



COFFRAGE POTEAUX PL

COFFRATEC[®]

R. Goethe, Résidence Koutoubia 2^{ème} Etage, N°17 - Tanger
Tél:/Fax: +212 (0) 539 94 36 97 - Tanger- Maroc
E-mail: coffratec@gmail.com / www.coffratec.net

COFFRATEC[®]
COFFRAGES & ECHAFAUDAGES

Avantages du système

- Rapidité et facilité de montage
- Clavette impérdrable
- Manipulation sans Grue
- Possibilité de superposition
- Adaptation aux différentes sections
- Facilité de nettoyage



Voile Ascenseur (décoffré)



Voile coffré avec plaques

Montage des plaques « PL »



Fixation des plaques avec clavette



Assemblage avec P. Jonction C – 30



Assemblage avec P. Jonction C – 10

Le système est aussi valable pour l'exécution des voiles dans le bâtiment sans avoir besoin d'utiliser la grue.



Voile décoffré

Réalisation des poteaux

La section minimale du poteau est 25/25 et maximale de 45/45 pour les plaques de 50/300.



Poteau standard



Poteau décoffré



Poteau grande dimension

Dimensions des plaques

Standard

50/125
50/300
55/300
65/300
85/300

cm

Spéciale


65/125
85/125
50/270
55/270
75/270

cm


Accessoires du système



Filière métallique



P.Jonction C – 10




P.Jonction C – 30



Clavette avec ressort



Tige dywidag



Ecrou Disque



Bouchon



Tenseur

D'autres utilisations des plaques « PL »



Le système est très pratique pour la réalisation des semelles, longrines tenant compte la facilité d'adaptation et la légèreté des plaques